



FT65 saranoiden säätäminen

Sisäoven vakiosaranaa FT65 voidaan tarvittaessa säätää korkeussuunnassa säätöruuveista kuusiokoloavaimella.

Näin lasket ovea

1. Säädä molempien saranoiden yläpuolen ruuveja (2) niin, että ovi laskeutuu haluttuun korkeuteen.
2. Säädä saranat niin, että molemmat saranat jäävät kantaviksi.
3. Kiristä alapuolen ruuvit (1) kevyesti kiinni.

Näin nostat ovea

1. Löysää molempien saranoiden alapuolen ruuveja (1).
2. Kierrä toisen saranan yläpuolen säätöruuvia (2) niin, että ovi nousee haluttuun korkeuteen.
3. Säädä toisen saranan yläpuolen ruuvi (2) niin, että oven paino jakautuu molemmille saranoille.
4. Kierrä lopuksi saranoiden alapuolen ruuvit (1) kevyesti kiinni.

Huom! Jos yläruuvia säätää ilman että alaruuvia on löysätty, sarana saattaa rikkoutua. Paikoilleen asennetun oven ja karmin puuaineksen kuivuessa eri tahtiin saattaa saranoihin tulla kireyttä (narina), joka poistuu löysäämällä saranoiden alaruuveja. Tarvittaessa saranoita voi öljytää pienellä tipalla ase- tai ompelukoneöljyä.